




Premium Series

XF 7 Premium Series: Opak-glänzende, polymere Premium-Farbfolien


XF 7 Premium Series: *Opaque gloss, premium polymeric signmaking vinyls*



	7115 Schwarz <i>Black</i> ~RAL 9005		7108 Reinorange <i>Pure Orange</i> ~RAL 2004 ~HKS 8		7158 Blaulila <i>Blue Lilac</i> ~RAL 4005
	7181M Schwarz Matt <i>Matt Black</i> ~RAL 9011		7141 Rotorange <i>Red Orange</i> ~HKS 13		7191 Lila <i>Purple</i> ~HKS 36
	7116* Weiß <i>White</i> ~RAL 9003		7161 Blutorange <i>Blood Orange</i> ~RAL 2002 ~HKS 14		7190 Violett <i>Violet</i> ~HKS 34
	7180M* Weiß Matt <i>Matt White</i> ~RAL 9003		7101 Verkehrsrot <i>Traffic Red</i> ~RAL 3020		7126 Gelbgrün <i>Yellow Green</i>
	7100 Transparent <i>Clear</i>		7166 Feuerrot <i>Flame Red</i>		7106 Lindgrün <i>Lime Green</i> ~HKS 66
	7160 Gelb <i>Yellow</i> ~RAL 1016 ~HKS 2		7162 Signalrot <i>Signal Red</i> ~RAL 3001		7165 Blattgrün <i>Leaf Green</i> ~RAL 6018 ~HKS 65
	7184 Hellgelb <i>Bright Yellow</i> ~RAL 1021 ~HKS 3		7151 Karminrot <i>Carmine Red</i> ~RAL 3002 ~HKS 15		7142 Maigrün <i>May Green</i>
	7104 Rapsgelb <i>Canola Yellow</i>		7121 Weinrot <i>Ruby Red</i> ~RAL 3000 ~HKS 16		7102 Grün <i>Green</i> ~RAL 6029 ~HKS 54
	7144 Signalgelb <i>Signal Yellow</i> ~RAL 1003 ~HKS 4		7163 Purpurrot <i>Purple Red</i> ~RAL 3004 ~HKS 18		7111 Moosgrün <i>Moss Green</i> ~RAL 6005
	7164 Dahliengelb <i>Dahlia Yellow</i> ~RAL 1033		7148 Hellrosa <i>Light Pink</i>		7177 Mintgrün <i>Mint</i>
	7128 Pastellorange <i>Pastel Orange</i> ~RAL 2003 ~HKS 7		7117 Telemagenta <i>Tele Magenta</i> ~RAL 4010		7169 Türkis <i>Turquoise</i>
	7188 Hellrotorange <i>Bright Red Orange</i> ~RAL 2008		7192 Flieder <i>Lilac</i>		7156 Türkisblau <i>Turquoise Blue</i> ~RAL 5018

Unsere RAL und HKS Farbangaben sind unverbindliche Orientierungshilfen und entsprechen nur annäherungsweise den jeweiligen Farbtönen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. / The RAL

* mit hellblauem Kontrastabdeckpapier, um einen stärkeren Kontrast zur Schrift zu erzielen / with light blue contrast liner to form a stronger contrast to lettering





Produkteigenschaften

Materialstärke (Folie):	70µm
Obermaterial:	Polymer weichgemachte, opak-glänzende Hochleistungs-PVC-Folie (kalandriert)
Klebstoff:	Permanenter, lösemittelfreier druckaktivierbarer Acrylat-Klebstoff
Klebkraft:	≥12N/25mm, nach FINAT/FTM1 (24h)
Abdeckpapier:	120g/m² Spezial-Kraftabdeckpapier mit roten Karolinien für einfaches Verarbeiten & Positionieren Bei weißer Folie wird ein hellblau gestrichenes Abdeckpapier eingesetzt, um einen stärkeren Kontrast zur Schrift zu erzielen.
Haltbarkeit im Außeneinsatz:	bis zu 7 Jahre (schwarz & weiß) / bis zu 5 Jahre (Farben)
Verklebetemperatur:	mind. +10°C
Geeignete Untergründe:	Flache, ebene sowie leicht gekrümmte Untergründe ohne Nieten; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium...
Anwendungsgebiete:	Individuelle Gestaltungslösungen im Innen- und Außenbereich Effektvolle, dekorative Beschriftungen von Fahrzeugen, Glasflächen... Produktkennzeichnungen & Corporate Design Schilder, Leitsysteme, Logos und Embleme
Besonderheiten:	Große Farbauswahl Hervorragende Opazität Hoher Glanzgrad Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften und Dimensionsstabilität Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102)

Product Features

Caliper (face film):	70 micron (2.8mil)
Face film:	High-performance polymeric, calendered opaque gloss vinyl film
Adhesive:	Permanent clear, solvent-free pressure-sensitive acrylic adhesive
Adhesive strength:	≥12N/25mm, acc. to FINAT/FTM1 (24h)
Release liner:	120gsm special clay-coated silicone paper with red squared print for easy processing & positioning For the white vinyls (7116/7180M) a light blue silicone paper is used to form a stronger contrast to lettering.
Outdoor durability:	up to 7 years (black & white) / up to 5 years (colours)
Application temperature:	min. +10°C
Suitable substrates:	Flat and simple/slightly curved surfaces without rivets; Substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium...
Application areas:	Individual design solutions indoors & outdoors Effective & decorative lettering/signage on vehicles, glass surfaces... Product identification Corporate Design Signs & fascias, sign directory systems, logos & labels
Special features:	Comprehensive range of the most popular colours Excellent opacity High gloss level Superb processing & layflat properties and dimensional stability Non-flammable acc. to DIN 4102 B1

Abmessungen / Available dimensions

630mm/1260mm x 10m*/25m/50m

*mit Aufpreis / with surcharge

X-film Selbstklebefolien GmbH

Gerberstrasse 2
51789 Lindlar/Germany
☎ +49/(0)2266-47785-0
☎ +49/(0)2266-47785-440
✉ sales@x-film.com
www.x-film.com



Made in Germany · www.x-film.com

Bestellnummer / Order N°:
XFO 091040 (2010)